

## 廃水処理用消泡剤

# 《シリカートン SN-600》

畜産浄化槽で過負荷によるばつき槽に発生した泡を処理します

◆泡が発生すると以下のような問題が発生します

浄化槽処理施設外に流出、飛散すると場内の環境を低下させます

浄化槽処理施設で発生すると処理能力の低下を招きます。

浄化槽処理工程で発生するとフロックや汚泥流出の原因となります。

【用途】 し尿・下水処理施設、一般工業分野

- 【特長】
- ・分散性が良好で即効性に優れ広範囲に適用できます。
  - ・消泡効果と持続性に優れています。
  - ・活性汚泥の菌体に対して、通常の使用では何ら影響ありません。
  - ・温度・pH 変化に極めて安定です。
  - ・強アルカリ性の発泡液にも有効です。
  - ・希釈安定性も良好です。

【使用方法】 原液または希釈して定量ポンプ等で注入してください。

(例-養豚場浄化槽でひどい状態の時、700m<sup>3</sup>に原液 1 缶投入。10時間程度持続)

・使用量は、現場によって状況が異なりますので十分テストの上、決定してください。

【製品荷姿】 18kg入り石油缶、200kg入りドラム缶

【保存】 長期保管した場合は、ご使用前によく混ぜてご使用ください。

【性状】

外観	淡黄色液体
成分	高級アルコール、ポリエーテル系
pH	8.5～10.5 (1%溶液、25℃)
比重	0.96～1.00 (25℃)
粘度	300cps 以下 (25℃)

---

製造元 : 多木化学 株式会社